
DELTA

MAST & LIGHT



Altezza max 8,5 m
8,5 m max height
Max hauteur 8,5 m

Fari LED
LED floodlights
Projecteurs LED



Sollevamento idraulico / Rotazione del palo di 350°
Hydraulic lifting / 350° mast rotation
Levage hydraulique / Rotation du mât de 350°

Blocco di sicurezza caduta accidentale palo
Mast emergency brake which prevents the falling of the mast
Systeme de securité pour empêcher le mât de retomber

4 piedini di stazionamento sfilabili e regolabili in altezza
4 extendable and height adjustable stabilizers
4 stabilisateurs ajustables et amovibles

Tasche per inforco muletto
Forklift pockets
Poches pour chariot èlevateur

Collegabile in serie fino a 6 unità
Up to 6 units can be connected in series to a single power source
Jusqu'à 6 unités peuvent être mises en série sur une unique source d'énergie

Vantaggi principali

Adatte ad essere utilizzate nei cantieri, eventi e per la Protezione Civile.

Zero emissioni CO2

Zero manutenzione

Zero emissioni acustiche

Crepuscolare di serie

26 unità trasportabili su un camion

Main benefits

Suitable for use on construction sites, events and emergency applications

No CO2 emissions

No maintenance

No noise emissions

Light sensor standard

26 units per truck

Principaux advantages

Pour une utilisation sur les chantiers de construction, evénements, éclairage de secours

Aucune émission de CO2

Pas d'entretien

Aucune émission sonore

Capteur de luminosité standard

26 unités par camion

Caratteristiche tecniche

Altezza massima 8,5 m

Fari multiled IP67 resistensti in corpo di alluminio pressofuso regolabili singolarmente

Vita utile fari 85.000 h

Palo zincato in acciaio con profili per ridurre l'attrito

Sollevamento palo idraulico

Rotazione del palo di 350° con blocco di sicurezza

Cavo a spirale a scomparsa

Resistenza al vento fino a 110 km/h

Ganci di sollevamento

Tasche per inforco muletto su tutti i lati

4 piedini di stazionamento pieghevoli e regolabili in altezza

Technical features

8,5 m maximum height

High resistant adjustable and tiltable led floodlights rated IP67 in die-cast aluminum body

Lights with a lifetime of 85000 h

Zinc-plated steel mast with profiles to reduce friction

Hydraulic lifting

350° mast rotation with security lock

Guided main coiled cable

Wind speed resistance until 110 km/h

Lifting points

Forklift pockets on all sides

4 foldable and height-adjustable stabilizers

Caractéristiques techniques

Hauteur maximum 8,5 m

Lamp led dans un boîtier en aluminium régolables et inclinables, protection IP67

Lampes avec durée de vie de 85.000 h

Mât en acier galvanisé avec profils pour réduire la friction

Levage hydraulique

Rotation du mât de 350° avec bloc de securité

Guide pour câble en spirale

Résistance au vent jusqu'a 110 km/h

Anneaux de levage

Poches pour chariot élevateur de tous les côtés

4 stabilisateurs pliables et réglables en hauteur

Dettagli



Quadro esterno con crepuscolare,presa ausiliaria 230V 16 A e presa per collegamento a sorgente esterna

External panel with light sensor,230V inlet plug and outlet socket fo external power source connection

Tableau à l'extérieure avec capteur de luminosité, prise de sortie 230V 16 A, prise d'entrée 230V 16 A

Details



Quadro comando interno con interruttori on/off per ogni faro, up/down palo idraulico, selettore aut/man del crepuscolare

Control panel inside with on/off switch for each light, up/down hydraulic lifting, selector switch aut/man for light sensor.

Tableau de commande à l'intérieure avec interrupteurs on/off pour chaque lampe, up/down du mât hydraulique, commutateur aut/man pour capteur de luminosité

Détails



Disponibile la versione senza basamento da poter abbinare ad un Gruppo elettrogeno su carrello.

Available the version without base which can be fixed with a genset on a trailer

Disponible la version sans base qui peut être combinée avec un groupe électrogène sur un chariot.

Accessori

Timer per auto start/stop
Inclinazione elettrica del gruppo fari
Colori personalizzabili

Options

Timer for automatic start/stop
Electric tilting head
Customized colours

Options

Timer pour démarrage/arrêt automatique
Inclinaison électrique du groupe de projecterus
Couleurs personnalisées

MODELLI **MODELS** **MODELES**	**FARI** Area illuminata **FLOODLIGHTS** Lighting area **PROJECTEURS** Zone éclairée
DELTA L 4X160	4 X 160W - 3300 m²
DELTA L 6X160	6 x 160W - 4200 m²
DELTA L 4X320	4 x 320W - 5000 m²